1594555

PROFESSIONAL FLOOR FINISH

ACABADO DE PISOS PROFESIONAL

HEAVY DUTY
PARA SERVICIO PESADO

Fast dry - Quick recoat
Secado rápido - Recubrimiento rápido

5 gal/18.9 l

ACE
QUALITY SINCE 1924

Extreme gloss
Brillo extremo

Burnish or non-burnish
Se lo puede bruñir o no bruñir

Resists black scuff marks and soil
Resistente a las marcas negras y la suciedad

Use on all resilient floors
Use en todos los pisos resilientes

CAUTION: HARMFUL IF SWALLOWED.
See back panel for additional precautionary statements.
ADVERTENCIA: DAÑOSO SI SE INGIERE.
Consulte el panel posterior para las medidas preventivas adicionales.

1594555

PROFESSIONAL FLOOR FINISH

This unique acrylic nano-cure coating is self-prime and fast dry. It provides extreme heel mark resistance, good adhesion, and unmatched toughness. Burnish or non-burnish procedures give excellent results. This patented low V.O.C. formula conforms to environmental regulations in 50 states. Use it for finishing vinyl tile, terrazzo, slate, concrete, rubber, or quarry tile. Do not use on hardwood or laminate floors!

PREPARATION
For best results floor must be cleaned and rinsed using Ace Concentrated Floor Cleaner as per directions. If applying finish for the first time, all previous floor finish should be removed. Use Ace Professional Floor Stripper per label directions. Rinse thoroughly with 2 oz. per gallon (1:64) Ace Concentrated Floor Cleaner.

APPLICATION
1. Apply thin coats of finish with a lint free rayon mop. Use a clean plastic liner in the bucket. Spread finish evenly over floor in figure 8 patterns. Stay 6" from the edge except on first coat. The mop should be squeezed so no coating is dripping from it. Avoid excessive agitation of the finish. Do not allow coating to dry in puddles.
2. Allow a minimum of 20 minutes dry time between coats. Time may vary according to room temperature and humidity. The first coat after stripping may require extra time.
3. Do not apply finish if room temperature is below 55 degrees. Do not apply more than 4 coats in 24 hours.

DAILY MAINTENANCE
1. Dust floor with a clean mop every day.
2. Wet mop frequently to remove soils using 2 oz. (1:64) per gallon Ace Concentrated Floor Cleaner.
3. Wash mop when necessary: Use 2 oz. per gallon of Ace Concentrated Floor Cleaner.

PERIODIC SCRUB AND RECOAT
Dust floor to remove loose dirt. Scrub with a low speed swing machine or auto-scrubber. Use a blue or gray pad and Ace Concentrated Floor Cleaner (dilute 2 oz. per gallon cool water.)

1. Wet floor and scrub.
2. Pick up with wet vacuum, mop or floor scrubber.
3. For extreme soiling increase dilution to no more than 4 oz. per gallon.
4. Final rinse should be made with Ace Concentrated Floor Cleaner (diluted 2 oz. per gallon cool water).
5. Allow floor to dry. Apply 2 or 3 more coats of finish until desired gloss level is reached.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos-containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.
COVERAGE: One gallon covers up to 3,000 square feet.

DANGER: HARMFUL IF SWALLOWED. May irritate eyes, skin and gastrointestinal tract. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation. Avoid eye and skin contact. Use with adequate ventilation.
FIRST AID: EYES & SKIN: Flush with water (eyes 15 minutes). **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. Seek medical attention. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

Contents: Water 7732-18-5, Acrylic polymer (Proprietary), Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0, Dipropylene glycol 25265-71-8, Tributoxyethyl phosphate 78-51-3. 88K0915.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
Maximum VOC Content: 0%
See Product Safety Data Sheet for additional information and precautions.

Contents: 5 Gallons (18.9 Liters)

The Ace® Promise
If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.
El Compromiso de Ace®
Si este producto Ace, cuando se usa para los fines especificados, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería Ace donde lo fue comprado para que se lo reemplacen de mismo por cualquier similar.

ACABADO DE PISOS PROFESIONAL

Este recubrimiento único nano-cura acrílico se seca rápidamente y no se requiere capa de fondo. Ofrece resistencia extrema a las marcas de tacón, una buena adherencia y dureza sin igual. Hay instrucciones para bruñir o no bruñir, y ambos dan resultados excelentes. Esta fórmula patentada de bajo-COV cumple con las regulaciones ambientales en todos los 50 estados. Úsalo para el acabado de baldosas de vinilo, terrazo, pizarra, hormigón, caucho o losetas de cantera. ¡No lo use en pisos de madera dura o pisos laminados!

PREPARACIÓN
Para obtener los mejores resultados el piso debe estar limpio y enjuagado con Ace Limpiador Concentrado para Pisos según las instrucciones. Antes de aplicar la primera capa, todo el acabado del piso anterior debe ser eliminado. Utilice Ace Decepante Profesional para Pisos según instrucciones de la etiqueta. Enjuague bien con 2 oz por galón (1:64) Ace Limpiador Concentrado para Pisos.

APLICACIÓN
1. Aplique capas delgadas con una fregona rayón libre de la pelusa. Use un forro de plástico limpia en el cubo. Aplique capas uniformes sobre el piso en la forma de un ocho. Manténgase 6 "del borde, excepto en la primera capa. La fregona debe estar exprimida así que "no tire gotas del acabado." Evite la agitación excesiva del recubrimiento. No permita que el recubrimiento se seque en charcos.
2. Deje que se seque por un mínimo de 20 minutos entre las capas. El tiempo necesario puede variar con la temperatura ambiente y la humedad. La primera capa después de decapar puede requerir tiempo adicional.
3. No aplique acabado si la temperatura ambiente está por debajo de 55 grados. No aplique más de 4 capas en 24 horas.

MANTENIMIENTO DIARIO:
1. Desempolve con una mopa limpia todos los días.
2. Use un trapeador húmedo frecuentemente con 2 oz (1:64) por galón de Ace Limpiador Concentrado para Pisos para eliminar los suelos.
3. Lave la fregona cuando sea necesario: Utilice 2 oz por galón de Ace Limpiador Concentrado para Pisos.

RESTREGADA Y PERIÓDICA Y NUEVO RECUBRIMIENTO:
Desempolve el piso para eliminar la suciedad suelta. Frote con una máquina de oscilación de baja velocidad o auto-lavador. Use una almohadilla azul o gris y Ace Limpiador Concentrado para Pisos (diluya 2 oz por galón de agua fría).

1. Moje el piso y restriéguelo.
2. Recoja con aspiradora de líquidos, trapeador o lavador de pisos.
3. Para suciedad pesada aumente la dilución a no más de 4 oz por galón.
4. Use Ace Limpiador Concentrado para Pisos (diluido 2 oz por galón de agua fría) para el enjuague final.
5. Deje que el piso se seque. Aplique 2 o 3 más capas del acabado hasta que se alcance el nivel de brillo deseado

NOTA: Para remover productos de las baldosas que contienen asbestos, y para mantenerlas, siga las normas de OSHA o de EPA.
COBERTURA: Un galón cubre hasta 3000 pies cuadrados.

CUIDADO: DAÑINO SI ES INGERIDO. Puede causar irritación de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. El uso en un área mal ventilada puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con la piel o con los ojos. Use con una ventilación adecuada.
PRIMEROS AUXILOS: OJOS Y PIEL: Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos) **INGESTIÓN:** Si se ingiere, de 2 o 3 vasos grandes con agua. Busque atención médica. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Máximo Contenido VOC: 0%
Vea la Hoja de Datos de Seguridad para información y precauciones adicionales.
Contenido: 18.9 Litros.

Made in U.S.A. for
Hecho en EE.UU. para
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523
USA ©2015
www.acehardware.com

0 82901 27901 3